

Strana: 1 / 10	BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 Clear Coat HS Express SX-1200 2:1	Datum vydání: 07.11.2018 Datum revize: 16.05.2022 Verze: 1
----------------	---	---

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

1.1	Identifikátor výrobku										
	<table> <tr> <td>Název:</td><td>Clear Coat HS Express SX-1200 2:1</td></tr> <tr> <td>UFI:</td><td>VH00-U0NQ-V00J-SR8X</td></tr> <tr> <td>Identifikační číslo:</td><td>neuvádí se, směs</td></tr> </table>	Název:	Clear Coat HS Express SX-1200 2:1	UFI:	VH00-U0NQ-V00J-SR8X	Identifikační číslo:	neuvádí se, směs				
Název:	Clear Coat HS Express SX-1200 2:1										
UFI:	VH00-U0NQ-V00J-SR8X										
Identifikační číslo:	neuvádí se, směs										
1.2	Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití										
	<table> <tr> <td>Určená použití:</td><td>Bezbarvý lak. Pro profesionální použití při opravách automobilů.</td></tr> <tr> <td>Nedoporučená použití:</td><td>Používejte směs pouze pro účely, které jsou určeny výrobcem. V opačném případě může být uživatel vystaven nepředvídatelným rizikům.</td></tr> </table>	Určená použití:	Bezbarvý lak. Pro profesionální použití při opravách automobilů.	Nedoporučená použití:	Používejte směs pouze pro účely, které jsou určeny výrobcem. V opačném případě může být uživatel vystaven nepředvídatelným rizikům.						
Určená použití:	Bezbarvý lak. Pro profesionální použití při opravách automobilů.										
Nedoporučená použití:	Používejte směs pouze pro účely, které jsou určeny výrobcem. V opačném případě může být uživatel vystaven nepředvídatelným rizikům.										
1.3	Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu										
	<table> <tr> <td>Dodavatel:</td><td>Color index s.r.o.</td></tr> <tr> <td>Místo podnikání nebo sídlo:</td><td>Mladoboleslavská 22, 197 00 Praha</td></tr> <tr> <td>Telefon:</td><td>+420 724 331 589</td></tr> <tr> <td>Email:</td><td>hasek.martin@centrum.cz</td></tr> <tr> <td>Odborně způsobilá osoba:</td><td>ENVI GROUP s.r.o., Příčná 2186, 347 01 Tachov, tel.: +420 373 721 316, email: info@envigroup.cz</td></tr> </table>	Dodavatel:	Color index s.r.o.	Místo podnikání nebo sídlo:	Mladoboleslavská 22, 197 00 Praha	Telefon:	+420 724 331 589	Email:	hasek.martin@centrum.cz	Odborně způsobilá osoba:	ENVI GROUP s.r.o., Příčná 2186, 347 01 Tachov, tel.: +420 373 721 316, email: info@envigroup.cz
Dodavatel:	Color index s.r.o.										
Místo podnikání nebo sídlo:	Mladoboleslavská 22, 197 00 Praha										
Telefon:	+420 724 331 589										
Email:	hasek.martin@centrum.cz										
Odborně způsobilá osoba:	ENVI GROUP s.r.o., Příčná 2186, 347 01 Tachov, tel.: +420 373 721 316, email: info@envigroup.cz										
1.4	Telefonní číslo pro naléhavé situace										
	Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, Praha (nepřetržitě) +420-224919293 +420-224915402 Informace pouze pro zdravotní rizika – akutní otravy lidí a zvířat										

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

2.1	Klasifikace látky nebo směsi										
	<table> <tr> <td>Klasifikace dle nařízení 1272/2008 CLP:</td><td>Směs je klasifikována jako nebezpečná</td></tr> <tr> <td></td><td>Flam. Liq. 3, H226 STOT SE 3, H336 Aquatic Chronic 3, H412</td></tr> <tr> <td>Nebezpečné účinky na zdraví:</td><td>Může způsobit ospalost nebo závratě.</td></tr> <tr> <td>Nebezpečné účinky na životní prostředí:</td><td>Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.</td></tr> <tr> <td>Nebezpečné fyzikálně-chemické účinky:</td><td>Hořlavá kapalina a páry.</td></tr> </table>	Klasifikace dle nařízení 1272/2008 CLP:	Směs je klasifikována jako nebezpečná		Flam. Liq. 3, H226 STOT SE 3, H336 Aquatic Chronic 3, H412	Nebezpečné účinky na zdraví:	Může způsobit ospalost nebo závratě.	Nebezpečné účinky na životní prostředí:	Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.	Nebezpečné fyzikálně-chemické účinky:	Hořlavá kapalina a páry.
Klasifikace dle nařízení 1272/2008 CLP:	Směs je klasifikována jako nebezpečná										
	Flam. Liq. 3, H226 STOT SE 3, H336 Aquatic Chronic 3, H412										
Nebezpečné účinky na zdraví:	Může způsobit ospalost nebo závratě.										
Nebezpečné účinky na životní prostředí:	Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.										
Nebezpečné fyzikálně-chemické účinky:	Hořlavá kapalina a páry.										
2.2	Prvky označení										
	<table> <tr> <td>Obsahuje:</td><td>n-butyl-acetát</td></tr> </table>	Obsahuje:	n-butyl-acetát								
Obsahuje:	n-butyl-acetát										
	<table> <tr> <td>Výstražný symbol nebezpečnosti</td><td></td></tr> </table>	Výstražný symbol nebezpečnosti									
Výstražný symbol nebezpečnosti											
	<table> <tr> <td>Signální slovo</td><td>Varování</td></tr> </table>	Signální slovo	Varování								
Signální slovo	Varování										
	<table> <tr> <td>Standardní věty o nebezpečnosti:</td><td>H226 Hořlavá kapalina a páry. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.</td></tr> </table>	Standardní věty o nebezpečnosti:	H226 Hořlavá kapalina a páry. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.								
Standardní věty o nebezpečnosti:	H226 Hořlavá kapalina a páry. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.										
	<table> <tr> <td>Pokyny pro bezpečné zacházení:</td><td>P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorech. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO /lékaře. P403+P233 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.</td></tr> </table>	Pokyny pro bezpečné zacházení:	P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorech. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO /lékaře. P403+P233 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.								
Pokyny pro bezpečné zacházení:	P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorech. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO /lékaře. P403+P233 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.										

Strana: 2 / 10	BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 Clear Coat HS Express SX-1200 2:1	Datum vydání: 07.11.2018 Datum revize: 16.05.2022 Verze: 1
----------------	---	---

	Doplňující informace:	EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. EUH208 Obsahuje 2-hydroxyethyl-methakrylát; methyl-methakrylát. Může vyvolat alergickou reakci.
--	-----------------------	---

2.3	Další nebezpečnost Směs ani její složky nejsou hodnoceny jako PBT nebo vPvB.
------------	--

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

3.1	Látky Nevztahuje se
------------	-------------------------------

3.2	Směsi
------------	--------------

Identifikátor složky	CAS číslo Eines Indexové číslo Registrační číslo	Koncentrace (%)	Klasifikace dle 1272/2008	
<i>n</i> -butyl-acetát	123-86-4 204-658-1 607-025-00-1 01-2119485493-29-xxxx	20-35	Flam. Liq. 3, H226 STOT SE 3, H336	EUH066
Xylem – směs izomerů	1330-20-7 215-535-7 601-022-00-9 01-2119488216-32-xxxx	4-9	Flam. Liq. 3, H226 Asp. Tox. 1, H304 Acute Tox. 4, H332, H312 Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H335 STOT RE 2, H373	
Hydrocarbons, C9, Aromatics	- 918-668-5 - 01-2119455851-35-xxxx	1-5	Flam. Liq. 3, H226 Asp. Tox. 1, H304 STOT SE 3, H335 STOT SE 3, H336 Aquatic Chronic 2, H411	
isobutyl(methyl)keton	108-10-1 203-550-1 606-004-00-4 01-2119473980-30-xxxx	1-5	Flam. Liq. 2, H225 Acute Tox. 4, H332 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H336	EUH066
ethylbenzen	100-41-4 202-849-4 601-023-00-4 01-2119489370-35-xxxx	< 2	Flam. Liq. 2, H225 Acute Tox. 4, H332 STOT RE 2, H373 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 3, H412	
2-hydroxyethyl-methakrylát	868-77-9 212-782-2 607-124-00-X 01-2119490169-29-xxxx	< 1	Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1, H317 Skin Irrit. 2, H315	
methyl-methakrylát	80-62-6 201-297-1 607-035-00-6 01-2119452498-28-xxxx	< 1	Flam. Liq. 2, H225 STOT SE 3, H335 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens.1, H317	

Odhady akutní toxicity (ATE)

isobutyl(methyl)keton	108-10-1	Inhalačně ATE = 11 mg/L (páry)
-----------------------	----------	--------------------------------

Plné znění H-vět je uvedeno v kapitole 16.

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

4.1	Popis první pomoci Necítíte-li se po expozici dobře nebo přetrvávají-li potíže, je nutné vyhledat lékařské ošetření. Při bezvědomí uložit postiženého do stabilizační polohy na boku a přivolat lékaře. Při bezvědomí nepodávat nic ústy. Při nadýchání: Zajistit přísun čerstvého vzduchu. Při potížích vyhledejte lékaře. Při styku s kůží: Důkladně omyjte zasažené místo vodou a mýdlem. Při potížích vyhledejte lékaře.
------------	---

Strana: 3 / 10	BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 Clear Coat HS Express SX-1200 2:1	Datum vydání: 07.11.2018 Datum revize: 16.05.2022 Verze: 1
----------------	---	---

Při zasažení očí:	Otevřené oči okamžitě vypláchnout vodou po dobu 15 minut, příležitostně zvedněte horní a dolní víčka. Pokud má postižený kontaktní čočky, neprodleně je vyjměte. Přetrvávají-li potíže vyhledejte odborného lékaře.
Při požití:	Ihned volejte lékaře. Nevývolávejte zvracení. Při vědomí vypláchnout ústa vodou a vypít 1 sklenici vody.

- 4.2 Nej důležitější akutní a opožděné symptomy a účinky**
Při styku s kůží: při opakovaném kontaktu možné podráždění, zarudnutí.
Kontakt s očima: při přímém kontaktu možné podráždění.
Dýchací systém: podráždění nosní sliznice, hrdla a dalších částí dýchacího systému, může tlumit centrální nervový systém
Gastrointestinální trakt: chemické podráždění dutiny ústní, krku a dalších částí trávicího traktu.
- 4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření**
Speciální prostředky nejsou určeny. Léčba je symptomatická.

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

- 5.1 Hasiva**
Vhodná hasiva: Vodní mlha, CO₂, hasicí prášek, pěna odolná alkoholu, písek, zemina
Nevhodná hasiva: Plný proud vody. Hasicí prostředky přizpůsobte okolním podmínkám.
- 5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi**
Při požáru může vznikat oxid uhlíčitý, oxid uhelnatý a jiné nebezpečné plyny. Vdechování nebezpečných rozkladných produktů může způsobit vážné poškození zdraví. Páry mohou tvořit se vzduchem výbušné směsi. Výpary jsou těžší než vzduch a shromažďují se u podlahy. Při nedostatečném větrání se může vytvořit výbušná směs.
- 5.3 Pokyny pro hasiče**
Kompletní ochranné vybavení pro hasiče. Ochlazovat ohrožené nádoby vodním postřikem z bezpečné vzdálenosti. Kontaminované hasivo nenechte uniknout do kanalizace, povrchových a spodních vod.

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

- 6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy**
Pokud nehrozí žádné nebezpečí, zastavte únik. Zajistěte dostatečné odvětrávání místnosti. Odstraňte všechny zdroje zapálení. Zamezte kontaktu s kůží, očima a osobním oděvem. Nevdechujte plyn/kouř/páry/aerosol. Používejte osobní ochranné prostředky (bod 8). V případě účinků par, prachu a aerosolů musí být použita ochrana dýchacích cest. Dodržovat pravidla a předpisy bezpečnosti práce při práci s chemickými přípravky.
- 6.2 Opatření na ochranu životního prostředí**
V případě náhodného úniku produktu zabránit průniku do kanalizace, povrchových a podzemních vod. Při vniknutí do kanalizace nebo vodního toku informovat příslušné orgány.
- 6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění**
Uniklý materiál seberte pomocí vhodného sorbentu (písek, křemelina, univerzální pojivo). Sebraný materiál uložte do vhodné nádoby a nechte zlikvidovat specializovanou firmou v souladu se zákonem o odpadech.
- 6.4 Odkaz na jiné oddíly**
Viz oddíl 8 a 13.

ODDÍL 7: Zacházení a skladování

- 7.1 Opatření pro bezpečné zacházení**
Používejte pouze v dobře větraném prostoru. Vyhnout se očnímu kontaktu. Zabraňte dlouhodobému nebo opakovanému kontaktu s pokožkou. Zabraňte rozlití. Vyvarujte se vdechování výparů. Vyvarujte se zdrojů vznícení, tepla, horkých povrchů a otevřeného ohně. Aplikujte opatření proti elektrostatickým nábojům – vhodná neutralizace a ochranné uzemnění při např. přemísťování obsahu nádob. Při manipulaci s výrobkem se doporučuje nosit antistatický oděv a obuv. Podlaha místnosti, kde je výrobek skladován nebo používán, by měla být vyrobena z elektricky vodivých materiálů. Ujistěte se, že elektrické osvětlení a kabeláž fungují správně a nepředstavují potenciální zdroj vznícení. Nepoužívejte řezné nástroje, které způsobují jiskry. Na pracovišti nejíst a nepít, nekouřit, po použití si umýt ruce, před vstupem do stravovacích prostor svléknout kontaminovaný oděv a ochranné prostředky.
- 7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí**
Skladovat v původním, těsně uzavřeném obalu v chladných, suchých a dobře větraných prostorách. Chraňte před: zahřátím/teplem. Uchovávejte mimo dosah zdrojů tepla, a přímého slunečního světla. Nejezte, nepijte a nekuřte v místech kde je přípravek skladován a používán. Neskladovat společně s potravinami, nápoji a krmivy. Skladovací teplota: 5-30 °C. Neskladujte v blízkosti oxidačních činidel, silně alkalických, silně kyselých produktů a hořlavých materiálů. Třída skladování podle TRGS 510: 3 (hořlavé kapaliny).

Strana: 4 / 10	BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 Clear Coat HS Express SX-1200 2:1	Datum vydání: 07.11.2018 Datum revize: 16.05.2022 Verze: 1
----------------	---	---

7.3 **Specifické konečné/specifická konečná použití**
Informace není k dispozici.

ODDÍL 8: Omezování expozice /osobní ochranné prostředky

8.1 **Kontrolní parametry**

Expoziční limity podle Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., v platném znění:

Název látky (složky):	CAS	PEL mg/m ³	NPK-P mg/m ³	Poznámka
<i>n</i> -butyl-acetát	123-86-4	241	723	-
isobutyl(methyl)keton	108-10-1	80	200	D, I
xylén technická směs isomerů a všechny isomery	1330-20-7	200	400	B, D, I
ethylbenzen	100-41-4	200	500	B, D
methyl-methakrylát	80-62-6	50	150	I, S

B - u látky je zaveden biologický expoziční test (BET) v moči nebo krvi.

D - při expozici se významně uplatňuje pronikání faktoru kůže.

I - dráždí sliznice (oči, dýchací cesty) resp. kůže.

S - látka má senzibilizující účinek (s větou H317, H334).

Limity expozice na pracovišti (EU)

Látka	CAS	Dlouhodobá expozice			Krátkodobá expozice		
		mg/m ³	ppm	f/ml	mg/m ³	ppm	f/ml
isobutyl(methyl)keton	108-10-1	83	20	-	208	50	-
xylén		221	50	-	442	100	-
ethylbenzen	100-41-4	442	100	-	884	200	-
methyl-methakrylát		-	50	-	-	100	-

Biologické mezní hodnoty podle vyhl. č. 107/2013 Sb.

Látka	Ukazatel	Limitní hodnoty		Doba odběru
Xyleny	Methylhippurová kyselina	1400 mg/g kreatininu	820 µmol/mmol kreatininu	konec směny
Ethylbenzen	Mandlová kyselina	1500 mg/g kreatininu	1100 µmol/mmol kreatininu	konec směny

DNEL a PNEC

n-butyl-acetát:

DNEL pro pracovníky, prodloužená expozice kůže: 7 mg/kg mc/den

DNEL pro pracovníky, prodloužená expozice inhalací 48 mg/m³

DNEL pro spotřebitele, prodloužená expozice kůže: 3,4 mg/kg mc/den

DNEL pro spotřebitele, prodloužená expozice vdechováním: 12 mg/m³

DNEL pro spotřebitele, prodloužená expozice při požití: 3,4 mg/kg mc/den

PNEC sladká voda: 0,18 mg/l

PNEC mořská voda: 0,018 mg/l

PNEC periodické uvolňování: 0,36 mg/l

PNEC čistírna odpadních vod: 35,6 mg/l

PNEC sladkovodní sediment: 0,981 mg/kg

PNEC sediment mořské vody: 0,0981 mg/l

PNEC půda: 0,0903 mg/kg

Hydrocarbons, C9, Aromatics:

DNEL pro pracovníky, prodloužená expozice kůže (systémové účinky): 25 mg/kg mc/den

DNEL pro pracovníky, prodloužená expozice inhalací (systémové účinky): 150 mg/m³

DNEL pro spotřebitele, prodloužená expozice kůže (systémové účinky): 11 mg/kg/den

DNEL pro spotřebitele, prodloužená expozice inhalací (systémové účinky): 32 mg/m³

DNEL pro spotřebitele, prodloužená expozice při požití (systémové účinky): 11 mg/kg/den

Strana: 5 / 10	BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 Clear Coat HS Express SX-1200 2:1	Datum vydání: 07.11.2018 Datum revize: 16.05.2022 Verze: 1
----------------	---	---

isobutyl(methyl)keton:

DNEL pro pracovníky, krátkodobá inhalační expozice (systémové účinky): 208 mg/m³
 DNEL pro pracovníky, krátkodobá inhalační expozice (místní příznaky): 208 mg/m³
 DNEL pro pracovníky, dlouhodobá inhalační expozice (systémové účinky): 83 mg/m³
 DNEL pro pracovníky, dlouhodobá inhalační expozice (místní příznaky): 83 mg/m³
 DNEL pro pracovníky, dlouhodobá expozice kůží (systémové účinky): 11,8 mg/kg
 DNEL pro spotřebitele, krátkodobá inhalační expozice (systémové účinky): 155,2 mg/m³
 DNEL pro spotřebitele, krátkodobá inhalační expozice (místní příznaky): 155,2 mg/m³
 DNEL pro spotřebitele, prodloužená expozice inhalací (systémové účinky): 14,7 mg/m³
 DNEL pro spotřebitele, prodloužená expozice kůží (systémové účinky): 4,2 mg/kg
 DNEL pro spotřebitele, prodloužená expozice při požití (systémové účinky): 4,2 mg/kg
 PNEC sladká voda: 0,6 mg/l
 PNEC mořská voda: 0,06 mg/l
 PNEC periodické uvolňování: 1,5 mg/l
 PNEC čistírna odpadních vod: 27,5 mg/l
 PNEC sladkovodní sediment: 8,27 mg/kg
 PNEC sediment mořské vody: 0,83 mg/l

8.2 Omezování expozice

Zajistit dostatečné větrání. Používejte osobní ochranné pomůcky. Zabraňte kontaktu s kůží, očima a oděvem. Po skončení práce si důkladně umýt ruce vodou a mýdlem. Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Osobní ochranné prostředky musí být vybrány speciálně pro pracoviště v závislosti na koncentraci a množství nebezpečných látek. Chemická odolnost ochranných prostředků by měla být vyjasněna s jejich dodavatelem. Monitorovací postup obsahu látek v ovzduší pracovišť a specifikaci ochranných pomůcek stanoví pracovník zodpovědný za bezpečnost práce a ochranu zdraví pracovníků.

Omezování expozice pracovníků

Ochrana dýchacích cest:	V případě překročení expozičních limitů používejte osobní ochranu dýchacích cest – masku nebo polomasku s filtrem s pohlcovačem par typu A nebo univerzální (třída 1,2 nebo 3) dle EN 141.
Ochrana očí:	Těsně přiléhající ochranné brýle nebo obličejový štít (EN 166)
Ochrana rukou:	Používejte ochranné rukavice odolné vůči chemikáliím, vyrobené z Vitonu, tloušťka 0,7 mm, doba průniku > 480 min nebo nitrilkaučuku, tloušťka 0,4 mm, doba průniku > 30 min v souladu s EN 374. Dbejte doporučení konkrétního výrobce rukavic při výběru vhodné tloušťky, materiálu a propustnosti.
Ochrana kůže:	Ochranný pracovní oděv a obuv

Omezování expozice životního prostředí

Dodržení podmínek manipulace a skladování, zejména zajistit prostory proti únikům koncentrovaného přípravku do vodních toků, půdy a do kanalizace.

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

Skupenství:	Kapalina
Barva:	Bezbarvá
Zápach:	Po rozpouštědлу
Prahová hodnota zápachu	0,9 - 9mg/m ³ (xylen)
pH:	Informace není k dispozici
Bod tání / bod tuhnutí (°C):	Informace není k dispozici
Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu (°C):	Informace není k dispozici
Bod vzplanutí (°C):	26
Hořlavost:	Informace není k dispozici
Meze výbušnosti nebo hořlavosti: dolní mez (% obj.):	1 (xylen)
horní mez (% obj.):	8 (xylen)
Tlak páry	9 hPa (xylen)
Hustota páry	4 (n-butyl-acetát)
Hustota	cca 1,0 g/cm ³ (20°C)
Rozpustnost ve vodě	Velmi slabá
Rozdělovací koeficient: n-oktanol / voda:	1,85 (n-butyl-acetát)
Teplota samovznícení:	>200°C
Teplota rozkladu:	Informace není k dispozici

Strana: 6 / 10	BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 Clear Coat HS Express SX-1200 2:1	Datum vydání: 07.11.2018 Datum revize: 16.05.2022 Verze: 1
----------------	---	---

	Dynamická viskozita:	Informace není k dispozici
	Charakteristiky částic:	Informace není k dispozici
9.2	Další informace	
	Informace není k dispozici	

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

10.1	Reaktivita
	Při běžných podmínkách použití a skladování je stabilní.
10.2	Chemická stabilita
	Směs je stabilní za běžných podmínek okolního prostředí a předpokládaných teplotních a tlakových podmínek při skladování a manipulaci.
10.3	Možnost nebezpečných reakcí
	Nejsou známy
10.4	Podmínky, kterým je třeba zabránit
	Vyhnete se vysokým teplotám, přímému slunečnímu záření, horkým povrchům a otevřenému plameni.
10.5	Neslučitelné materiály
	Silné kyseliny, silné zásady, silná oxidační činidla. Hořlavé materiály
10.6	Nebezpečné produkty rozkladu
	Při požáru může vznikat oxid uhličitý, oxid uhelnatý a jiné nebezpečné plyny.

ODDÍL 11: Toxikologické informace

11.1	Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č. 1272/2008
	a) Akutní toxicita
	Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
	ATE směs kůže: >12200 mg/kg
	ATE směs inhalace (pára): >100mg/l
	ATE směs inhalace (mlha): >13mg/l
	n-butylacetát:
	LD50 (krysa, samec; orálně): 10760 mg/kg
	LC50 (krysa, samec, samice; inhalace): 23,4 mg/l/h (in vivo, aerosol)
	LD50 (králík; kůže): >14000 mg/kg
	xylen:
	LD50 (krysa; orálně): 4300 mg/kg
	LC50 (krysa; inhalace): 22100 mg/m3/4h
	Ethylbenzen:
	LD50 (krysa; orálně): 3500 mg/kg
	LC50 (krysa; inhalace): 17800 mg/m3/4h
	TCL0 (člověk; inhalace) 442 mg/m3 (8 h)
	isobutyl(methyl)keton:
	LD50 (krysa; orálně): 2000 – 5000 mg/kg
	LC50 (krysa; inhalace): 10 – 20 mg/l (4 h)
	LD50 (králík; kůže): >5000 mg/kg
	Hydrocarbons, C9, Aromatics:
	LD50 (krysa; orálně): 3492 mg/kg
	LC50 (krysa; inhalace): >6193 mg/m3/4h
	LD50 (králík; kůže): >3160 mg/kg
	b) Žíravost/dráždivost pro kůži
	Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
	c) Vážné poškození očí / podráždění očí
	Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
	d) Senzibilizace dýchacích cest / senzibilizace kůže
	Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
	e) Mutagenitav zárodečných buňkách
	Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
	f) Karcinogenita
	Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
	g) Toxicita pro reprodukci
	Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Strana: 7 / 10	BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 Clear Coat HS Express SX-1200 2:1	Datum vydání: 07.11.2018 Datum revize: 16.05.2022 Verze: 1
----------------	---	---

	h) Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice Může způsobit ospalost nebo závratě.
	i) Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
	j) Nebezpečnost při vdechnutí Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
11.2	Informace o další nebezpečnosti Při styku s kůží: při opakovaném kontaktu možné podráždění, zarudnutí. Kontakt s očima: při přímém kontaktu možné podráždění. Dýchací systém: podráždění nosní sliznice, hrdla a dalších částí dýchacího systému, může tlumit centrální nervový systém Gastrointestinální trakt: chemické podráždění dutiny ústní, krku a dalších částí trávicího traktu.

ODDÍL 12: Ekologické informace

12.1	Toxicita Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. n-butylacetát: LC50 – ryba (Pimephales promelas) 18mg/l, 96h EC50 – bezobratlí (Daphnia sp.) 44 mg/l, 48h NOEC – řasa (Desmodesmus subspicatus) 200mg/l, 72h ErC50 – řasa (Desmodesmus subspicatus) 648mg/l, 72h IC50 – aktivovaný kal (Tetrahymena pyriformis) 356 mg/l, 40h Xylenové izomery: Akutní toxicita pro ryby (Pimephales promelas) LC50: 16,1 mg/dm ³ /96h Akutní toxicita pro bezobratlé (Daphnia magna) EC50: 3,82 mg/dm ³ /48h Ethylbenzen: Akutní toxicita pro ryby (Pimephales promelas) LC50: 49 mg/dm ³ /96h Akutní toxicita pro vodní bezobratlé (Daphnia magna) EC50: 184 mg/dm ³ /24h isobutyl(methyl)keton: Akutní toxicita pro ryby LL/EL/IL50 - > 100 mg/l Akutní toxicita pro vodní bezobratlé LL/EL/IL50 - > 100 mg/l Akutní toxicita pro řasy LL/EL/IL50 - > 100 mg/l Akutní toxicita pro mikroorganismy LL/EL/IL50 - > 100 mg/l Chronická toxicita pro vodní bezobratlé NOEC/NOEL – 10 – 100 mg/l Hydrocarbons, C9, Aromatics: LL50 – ryba (Oncorhynchus mykiss) 9,2 mg/l, 96h EL50 – bezobratlí (Daphnia magna) 3,2 mg/l, 48h ErL50 – řasa (Pseudokirchneriella subspicatus) 2,9 mg/l, 72h NOELR – řasa (Pseudokirchneriella subspicatus) 1mg/l, 72h
12.2	Perzistence a rozložitelnost n-butylacetát: Produkt prochází pomalou hydrolýzou ve vodě. Poločasová hydrolýza: 78 dní při pH: 8 a 2 roky při pH: 7 (ve 25oC). Látka je snadno biologicky odbouratelná: 80 % do 5 dnů (83 % do 28 dnů). xylén: Látka je snadno biologicky odbouratelná ve vodě. 50-70 % po 5 dnech (oxidační, komunální odpadní voda) Poločas rozpadu v podzemní vodě: 20-116 dní, Poločas rozkladu v půdě: 2-7 dní Poločas rozpadu v atmosféře: 8-14 dní isobutyl(methyl)keton: Snadno biologicky odbouratelné. Na vzduchu rychle oxiduje v důsledku fotochemické reakce Hydrocarbons, C9, aromatics: Produkt podléhá rychlé biologické degradaci. Hydrolýza: přeměna v důsledku hydrolýzy by neměla být významná Fotolýza: přeměna v důsledku fotolýzy by neměla být významná. Atmosférická oxidace: rychle degraduje na vzduchu.

Strana: 8 / 10	BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 Clear Coat HS Express SX-1200 2:1	Datum vydání: 07.11.2018 Datum revize: 16.05.2022 Verze: 1
----------------	---	---

12.3	Bioakumulační potenciál n-butylacetát: log Ko/w: 2,3 (BCF očekáváno: 15,3) – u látky se neočekává bioakumulace. Xylen: BCF <100 isobutyl(methyl)keton: Nemá žádný potenciál pro bioakumulaci.
12.4	Mobilita v půdě isobutyl(methyl)keton: látka rozpustná ve vodě, v půdě může migrovat a kontaminovat podzemní vody n-butylacetát: Koc 1,27 (odhad) Hydrocarbons, C9, Aromatics: snadno těkavý, rychle se odpařuje
12.5	Výsledky posouzení PBT a vPvB Směs ani její složky nejsou hodnoceny jako PBT nebo vPvB.
12.6	Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému Směs neobsahuje složky vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému.
12.7	Jiné nepříznivé účinky Zamezte úniku do životního prostředí.

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

13.1	Metody nakládání s odpady
	a) Vhodné metody pro odstraňování látky nebo přípravku a znečištěného obalu: Označený odpad předat k odstranění specializované firmě s oprávněním k této činnosti. Neodstraňovat společně s komunálním odpadem. Nepřipustit únik do kanalizace. Zcela vyprázdněné obaly lze recyklovat. Obaly, které nelze vyčistit, musí být zlikvidovány. Katalogové číslo odpadu: 08 01 11* Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky 15 01 10* Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné b) Fyzikální/chemické vlastnosti, které mohou ovlivnit způsob nakládání s odpady Nejsou uvedeny. c) Zamezení odstranění odpadů prostřednictvím kanalizace Není uvedeno. d) Zvláštní bezpečnostní opatření pro doporučené nakládání s odpady Nejsou uvedeny. Právní předpisy o odpadech: Zákon č. 541/2020 Sb.

ODDÍL 14: Informace pro přepravu

	Směs je nebezpečným zbožím pro přepravu			
14.1	UN číslo nebo ID číslo: 1263			
14.2	Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu			
	Pozemní přeprava ADR		BARVA	
	Železniční přeprava RID		BARVA	
	Námořní přeprava IMDG:		PAINT	
	Letecká přeprava ICAO/IATA:		PAINT	
14.3	Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu			
	Pozemní přeprava ADR	Železniční přeprava RID	Námořní přeprava IMDG:	Letecká přeprava ICAO/IATA:
	3	3	3	3
14.4	Obalová skupina			
	Pozemní přeprava ADR	Železniční přeprava RID	Námořní přeprava IMDG:	Letecká přeprava ICAO/IATA:
	III	III	III	III
14.5	Nebezpečnost pro životní prostředí			
	Směs není nebezpečná pro životní prostředí při přepravě.			
14.6	Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele			
	Vždy přepravujte v uzavřených nádobách, které jsou svislé, označené a zajištěné.			
	ADR:			
	Specifické předpisy: 163, 640E, 650			
	Omezené množství LQ: 5L			
	Identifikační číslo nebezpečí: 30			
	Kategorie dopravy: 3			
	Kód omezení přepravy tunely: D/E			

Strana: 9 / 10	BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 Clear Coat HS Express SX-1200 2:1	Datum vydání: 07.11.2018 Datum revize: 16.05.2022 Verze: 1
----------------	---	---

IMDG:
Zvláštní předpisy: 163, 223, 944, 955
Omezené množství LQ: 5L
EmS: F-E, S-E
IATA:
IATA LTD MNOŽSTVÍ Balení Inst.: Y344
IATA LTD MNOŽSTVÍ Maximální množství za balení: 10L
Inst. balení IATA: 355
Cargo Air Packing Inst: 366
Maximální objem nákladního vzduchu: 30 l
Zvláštní prov.: A3, A72, A192

14.7 Námořní hromadná přeprava podle nástrojů IMO

Nepřepravuje se.

ODDÍL 15: Informace o předpisech

15.1 Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí / specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH)
Nařízení (ES) 1272/2008 (CLP)
Nařízení (EU) 878/2020
Zákon o odpadech v platném znění
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb.

15.2 Posouzení chemické bezpečnosti

Nebylo provedeno.

ODDÍL 16: Další informace

a) Změny provedené v bezpečnostním listu v rámci revize č. 1 dne 16.05.2022: překlad a uzpůsobení bezpečnostního listu podle přílohy II nařízení REACH a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008.

b) Klíč nebo legenda ke zkratkám

DNEL	Derived No Effect Level (odvozená koncentrace látky, při které nedochází k nepříznivým účinkům)
PNEC	Predicted No Effect Concentration (odhad koncentrace látky, při které nedochází k nepříznivým účinkům)
PEL	přípustný expoziční limit, dlouhodobý (8 hod)
NPK-P	nejvyšší přípustná koncentrace, krátkodobý limit
CLP	nařízení č. 1272/2008/EC
REACH	nařízení č 1907/2006/EC
PBT	látky perzistentní, bioakumulující se a toxická zároveň
vPvB	látky vysoce perzistentní a zároveň vysoce bioakumulující se
IMDG	Mezinárodní kód nebezpečného zboží
IATA	Mezinárodní asociace leteckých dopravců
ICAO	Mezinárodní organizace pro civilní letectví
ADR	Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí
RID	Nařízení o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí železniční dopravou
Log Pow	logaritmický rozdělovací koeficient oktanol/voda
BCF	Biokoncentrační faktor
Einecs	European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
CAS	Chemical Abstracts Service
LD50, LC50, EC50, IC50	koncentrace látky, která je letální pro 50% organismů ve zkoušce toxicity
Skin Irrit. 2	Žíravost/dráždivost pro kůži, kategorie 2
Asp. Tox. 1	Nebezpečnost při vdechnutí, kategorie 1
STOT SE 3	Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice, kategorie 3, narkotické účinky
Acute Tox. 4	Akutní toxicita, kategorie 4
Eye Irrit. 2	Vážné poškození očí / podráždění očí, kategorie 2

Strana: 10 / 10	BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 Clear Coat HS Express SX-1200 2:1	Datum vydání: 07.11.2018 Datum revize: 16.05.2022 Verze: 1
-----------------	---	---

	<table> <tr> <td data-bbox="209 241 496 282">Skin Sens. 1</td><td data-bbox="496 241 1461 282">Senzibilizace kůže, kategorie 1</td></tr> <tr> <td data-bbox="209 282 496 322">STOT RE 2</td><td data-bbox="496 282 1461 322">Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice, kategorie 2</td></tr> <tr> <td data-bbox="209 322 496 383">STOT SE 3</td><td data-bbox="496 322 1461 383">Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice, kategorie 3, podráždění dýchacích cest</td></tr> <tr> <td data-bbox="209 383 496 423">Flam. Liq. 3</td><td data-bbox="496 383 1461 423">Hořlavé kapaliny, kategorie 3</td></tr> <tr> <td data-bbox="209 423 496 463">Flam. Liq. 2</td><td data-bbox="496 423 1461 463">Hořlavé kapaliny, kategorie 2</td></tr> <tr> <td data-bbox="209 463 496 504">Aquatic Chronic 2</td><td data-bbox="496 463 1461 504">Nebezpečný pro vodní prostředí – chronicky, kategorie 2</td></tr> <tr> <td data-bbox="209 504 496 517">Aquatic Chronic 3</td><td data-bbox="496 504 1461 517">Nebezpečný pro vodní prostředí – chronicky, kategorie 3</td></tr> </table>	Skin Sens. 1	Senzibilizace kůže, kategorie 1	STOT RE 2	Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice, kategorie 2	STOT SE 3	Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice, kategorie 3, podráždění dýchacích cest	Flam. Liq. 3	Hořlavé kapaliny, kategorie 3	Flam. Liq. 2	Hořlavé kapaliny, kategorie 2	Aquatic Chronic 2	Nebezpečný pro vodní prostředí – chronicky, kategorie 2	Aquatic Chronic 3	Nebezpečný pro vodní prostředí – chronicky, kategorie 3
Skin Sens. 1	Senzibilizace kůže, kategorie 1														
STOT RE 2	Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice, kategorie 2														
STOT SE 3	Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice, kategorie 3, podráždění dýchacích cest														
Flam. Liq. 3	Hořlavé kapaliny, kategorie 3														
Flam. Liq. 2	Hořlavé kapaliny, kategorie 2														
Aquatic Chronic 2	Nebezpečný pro vodní prostředí – chronicky, kategorie 2														
Aquatic Chronic 3	Nebezpečný pro vodní prostředí – chronicky, kategorie 3														
c)	Důležité odkazy na literaturu a zdroje dat Státní legislativa, původní bezpečnostní list výrobce.														
d)	Seznam příslušných standardních vět o nebezpečnosti a/nebo pokynů pro bezpečné zacházení														
	<table> <tr> <td data-bbox="209 1341 432 1355">H315</td><td data-bbox="432 1341 1461 1355">Dráždí kůži.</td></tr> </table>	H315	Dráždí kůži.												
H315	Dráždí kůži.														
	<table> <tr> <td data-bbox="209 1355 432 1368">H336</td><td data-bbox="432 1355 1461 1368">Může způsobit ospalost nebo závratě.</td></tr> </table>	H336	Může způsobit ospalost nebo závratě.												
H336	Může způsobit ospalost nebo závratě.														
	<table> <tr> <td data-bbox="209 1368 432 1382">H335</td><td data-bbox="432 1368 1461 1382">Může způsobit podráždění dýchacích cest.</td></tr> </table>	H335	Může způsobit podráždění dýchacích cest.												
H335	Může způsobit podráždění dýchacích cest.														
	<table> <tr> <td data-bbox="209 1382 432 1395">H312</td><td data-bbox="432 1382 1461 1395">Zdraví škodlivý při styku s kůží.</td></tr> </table>	H312	Zdraví škodlivý při styku s kůží.												
H312	Zdraví škodlivý při styku s kůží.														
	<table> <tr> <td data-bbox="209 1395 432 1408">H332</td><td data-bbox="432 1395 1461 1408">Zdraví škodlivý při vdechování.</td></tr> </table>	H332	Zdraví škodlivý při vdechování.												
H332	Zdraví škodlivý při vdechování.														
	<table> <tr> <td data-bbox="209 1408 432 1422">H319</td><td data-bbox="432 1408 1461 1422">Způsobuje vážné podráždění očí.</td></tr> </table>	H319	Způsobuje vážné podráždění očí.												
H319	Způsobuje vážné podráždění očí.														
	<table> <tr> <td data-bbox="209 1422 432 1435">H317</td><td data-bbox="432 1422 1461 1435">Může vyvolat alergickou kožní reakci.</td></tr> </table>	H317	Může vyvolat alergickou kožní reakci.												
H317	Může vyvolat alergickou kožní reakci.														
	<table> <tr> <td data-bbox="209 1435 432 1449">H373</td><td data-bbox="432 1435 1461 1449">Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici</td></tr> </table>	H373	Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici												
H373	Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici														
	<table> <tr> <td data-bbox="209 1449 432 1462">H226</td><td data-bbox="432 1449 1461 1462">Hořlavá kapalina a páry.</td></tr> </table>	H226	Hořlavá kapalina a páry.												
H226	Hořlavá kapalina a páry.														
	<table> <tr> <td data-bbox="209 1462 432 1476">H225</td><td data-bbox="432 1462 1461 1476">Vysoce hořlavá kapalina a páry.</td></tr> </table>	H225	Vysoce hořlavá kapalina a páry.												
H225	Vysoce hořlavá kapalina a páry.														
	<table> <tr> <td data-bbox="209 1476 432 1489">H304</td><td data-bbox="432 1476 1461 1489">Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.</td></tr> </table>	H304	Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.												
H304	Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.														
	<table> <tr> <td data-bbox="209 1489 432 1503">H412</td><td data-bbox="432 1489 1461 1503">Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky</td></tr> </table>	H412	Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky												
H412	Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky														
	<table> <tr> <td data-bbox="209 1503 432 1516">H411</td><td data-bbox="432 1503 1461 1516">Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky</td></tr> </table>	H411	Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky												
H411	Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky														
	<table> <tr> <td data-bbox="209 1516 432 1529">EUH066</td><td data-bbox="432 1516 1461 1529">Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.</td></tr> </table>	EUH066	Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.												
EUH066	Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.														
	<table> <tr> <td data-bbox="209 1529 432 1543">EUH208</td><td data-bbox="432 1529 1461 1543">Obsahuje 2-hydroxyethyl-methakrylát; methyl-methakrylát. Může vyvolat alergickou reakci</td></tr> </table>	EUH208	Obsahuje 2-hydroxyethyl-methakrylát; methyl-methakrylát. Může vyvolat alergickou reakci												
EUH208	Obsahuje 2-hydroxyethyl-methakrylát; methyl-methakrylát. Může vyvolat alergickou reakci														
e)	Pokyny pro školení Školení bezpečnosti práce pro zacházení s chemickými látkami.														
f)	Další informace Klasifikace byla provedena výrobcem v souladu s Nařízením (ES) č. 1272/2008 CLP. Informace uvedené v tomto bezpečnostním listu odpovídají našim nejlepším znalostem výrobku v době publikace. Tyto informace slouží pouze k správnější a bezpečnější manipulaci, skladování, dopravě a odstranění výrobku. Nelze na ně pohlížet jako na záruku nebo objasnění kvality výrobku. tyto informace se vztahují pouze na výslovně udaný materiál a neplatí, je-li použit v kombinaci s jinými materiály nebo jinými, v textu tohoto bezpečnostního listu výslovně neudanými procesy.														