



TECHNICKÉ LISTY

Tužidlo pro bezbarvý lak HS Express SX-1200

POPIS PRODUKTU

Jedná se o speciální tvrdidlo, navržené pro bezbarvý lak HS Express SX-1200. Aplikace v poměru 1:2 s bezbarvým lakem.

TYPY TVRDIDEL

Díky technologii a vlastnostem bezbarvého laku **HS Express SX-1200 se tvrdidlo HS Express SX-1200** vyskytuje v jednom univerzálním typu.

PRAVIDLA CHOVÁNÍ

Vezměte prosím na vědomí, že po otevření nádoby tvrdidlem a smíchání s bezbarvým lakem byste ji měli okamžitě uzavřít, abyste zabránili vytvrzovací reakci v kontaktu se vzduchem.

DOBA SKLADOVÁNÍ A PODMÍNKY

Skladujte v těsně uzavřených obalech, na chladném a suchém místě mimo dosah zdrojů ohně a tepla. Vyhněte se vystavení slunečnímu záření. Datum vypršení spotřeby: 9 měsíců od data výroby - datum na horní straně obalu.

ČIŠTĚNÍ ZAŘÍZENÍ

Pro čištění zařízení lze použít akrylové ředidlo nebo nitroředidlo. Pro čištění stříkacích pistolí se doporučuje používat nitroředidlo.

ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

Viz Bezpečnostní list výrobku.

SPECIFICKÁ HMOTNOST

1,0 g/cm³