




AL415_V

Základový nátěr 1K, aerosol

Popis	Základový nátěr 1K, aerosol, AUTOLUX® AL415 , je 1složkový základový nátěr k aplikaci na přetření neošetřeného kovu nebo při provádění rychlých oprav. Na základ 1K lze přímo nanášet vrchní nátěry v systému ALBC nebo ALDG.
Produkty	Základový nátěr AL415 Autolux Základový nátěr , aerosol
Příprava podloží	Důkladná příprava a očištění povrchu jsou klíčové pro provedení řádné opravy dílu . K očištění povrchu použít vhodný mycí prostředek značky Autolux. Po očištění důkladně osušit všechny povrchy určené k aplikaci.
	Výrobek se dodává ve formě určené k přímému použití. Před použitím třepat nádobkou minimálně 1 minutu, a to bezprostředně před aplikací.
	Aplikace Aplikovat 2 vrstvy s dodržáním vzdálenosti cca 15–25 cm od natíraného dílu, a to až do chvíle získání suchého filmu s tloušťkou cca 25 µm.
	Odpařování ve 20°C Mezi vrstvami 3 – 5 minut
	Doba schnutí ve 20 °C Další práce 10–15 minut
	Další produkt Na základní nátěr lze aplikovat libovolný vyplňovací základ značky Autolux.
Těkavé organické sloučeniny Limit obsahu TOS pro tento produkt (kategorie produktu: IIB.e) činí 840 g/l. Obsah TOS ve výrobku připraveném k použití činí maximálně 840 g/l. V závislosti na způsobu použití může být obsah TOS v hotovém výrobku nižší, než je určen v unijní směrnici.	
Doprava a skladování Seznámit se s instrukcemi na etiketě produktu. Skladovací teplota: 5 až 35 °C. Skladovat podle lokálních předpisů. Skladovat ve vyčleněném a schváleném úseku. Skladovat v originálním obalu, daleko od působení slunečních paprsků; v suché, chladné a dobře větrané místnosti; daleko od neshodných materiálů (viz kapitola 10 technické charakteristiky), nápojů a jídla. Eliminovat veškeré zdroje ohně. Držet odděleně od oxidantů. Nádoba musí být uzavřená a těsná až do doby použití. Nádoby, které byly otevřené, musejí být opětovně utěsněné a skladované ve svislé poloze, aby nedošlo k vytečení látky. Neskladovat v neoznačených nádobách. Používat vhodné nádoby předcházející kontaminaci prostředí.	

Výrobky uvedené v tomto dokumentu jsou určeny výhradně k profesionálnímu použití.

Výrobky nelze používat jinak než níže popsaným způsobem. Informace obsažené v tomto dokumentu vycházejí z aktuálního stupně vědeckých a technických znalostí. Uživatel musí přijmout všechna nezbytná opatření za účelem zajištění použití výrobku v souladu s jeho určením. Před použitím výrobku je nutné se seznámit s informacemi uvedenými v technické charakteristice jednotlivých výrobků.

Datum aktualizace: 2024-04-04. 9. 2015. Tato edice listu nahrazuje veškerá předchozí vydání.

Strana 1 z 1

Značka AUTOLUX® a logo AUTOLUX® jsou vyhrazenými obchodními značkami firmy PPG Industries Ohio, Inc.

PPG Industries Poland Sp. z o.o., Automotive Refinish, Tel: +48 753 03 10, Fax: +48 753 03 13